



ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СВЕТОВЫЕ

ПРЕСТИЖ-12 ПРЕМИУМ,

ПРЕСТИЖ-24 ПРЕМИУМ

ТУ 4372-002-49518441-03

1. Назначение

Оповещатели охранно - пожарные световые (светоуказатели) ПРЕСТИЖ-12 ПРЕМИУМ, ПРЕСТИЖ-24 ПРЕМИУМ (далее – «изделия») предназначены для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло.

2. Технические характеристики

Модификация	ПРЕСТИЖ-12 ПРЕМИУМ	ПРЕСТИЖ-24 ПРЕМИУМ
Напряжение питания постоянного тока, В	12 ^{+1,8} _{-3,0}	24 ^{+3,6} _{-6,0}
Номинальный ток потребления, мА	80±8	
Степень защиты оболочки, IP	41	
Габаритные размеры, мм	500x250x10	
Масса, кг, не более	1,08	
Условия эксплуатации:		
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	90	

3. Подготовка к работе

- 3.1. Монтаж изделий должен производиться квалифицированным персоналом.
- 3.2. Подключение изделий должно выполняться в соответствии со схемой (рис.1).



Рис.1. Схема подключения.

- 3.3. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Изделия транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Изделия допускается хранить в упаковке производителя в помещениях при относительной влажности до 80 % и отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей при температуре от -30 °С до +55 °С.
- 4.3. Перед включением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур изделия необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- 4.4. Изделия не требуют обслуживания в процессе работы при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделий в течение 3-х лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящем паспорте.

6. Комплект поставки

изделие, шт.	1
паспорт, шт.	1
упаковка, шт.	1
монтажный комплект, шт.	1

7. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации.

Зав.№ АА

Дата приемки

Штамп ОТК

В случае выхода изделия из строя в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Электротехника и Автоматика»,
Россия, 644031, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 221, т.: (3812) 35-81-50, 35-81-60,
57-71-05, www.omelta.com e-mail: info@omelta.com

ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ



МАЯК-12-К, МАЯК-24-К

оповещатель
комбинированный,
металлический корпус,
наружное исполнение



ЛЮКС-12-К
ЛЮКС-24-К

светоуказатель
комбинированный,
встроенная сирена



DO-ZVON

автоматический
телефонный информатор



ПРЕСТИЖ-12
ПРЕСТИЖ-24

светоуказатель



МАЯК-12-КП
МАЯК-24-КП

оповещатель
комбинированный



МАЯК-12-КПМ1-НИ
МАЯК-24-КПМ1-НИ

оповещатель
комбинированный,
наружное исполнение



МАЯК-12-ЗМ
МАЯК-24-ЗМ

оповещатель звуковой



МАЯК-ШС1

устройство контроля
шлейфа



ЛУЧ-12-У, ЛУЧ-24-У

светильник
аварийного освещения



«Дорожка»

световой оповещатель

НОВИНКИ



КРИСТАЛЛ-12
КРИСТАЛЛ-24

светоуказатель,
новый дизайн
корпуса



«АРИЯ»
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ

АРИЯ-10
колонка настенная



КРИСТАЛЛ-12-ДИН1
КРИСТАЛЛ-24-ДИН1

светоуказатель
динамический



«АРИЯ»
СИСТЕМА РЕЧЕВОГО
ОПОВЕЩЕНИЯ

АРИЯ-10-П
колонка потолочная

ПРЕСТИЖ-12 ПРЕМИУМ, ПРЕСТИЖ-24 ПРЕМИУМ

ОПОВЕЩАТЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ
СВЕТОВЫЕ

ПАСПОРТ

