

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г.

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| № Заказ-наряда | Название СЦ |
|----------------|-------------|
|                |             |
|                |             |
|                |             |

**Внимание!**

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте сервисного центра.

Дополнительная информация на сайте: [www.ozero-cctv.com](http://www.ozero-cctv.com)Телефон технической поддержки: 8-800-755-75-45  
Звонок бесплатный по всей территории РФ**ООО «РК-Видео»****АНАЛОГОВАЯ  
HD-КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ****AC-D10****ПАСПОРТ**Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией  
и сохраните для дальнейшего использованияРедакция 1  
2016г.

## 1 Основные сведения об изделии

Аналоговая HD-камера видеонаблюдения стандарта AHD - AC-D10 (далее – видеокамера) внутреннего исполнения служит для передачи аналогового видеосигнала к устройству сбора, обработки и хранения. Видеокамера оснащена высокочувствительной КМОП-матрицей, фиксированным объективом, электромеханическим ИК-фильтром и встроенной ИК-подсветкой, что позволяет вести круглосуточное наблюдение при любых условиях съемки в широком диапазоне рабочих температур.

## 2 Основные технические данные

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Модель                      | AC-D10   |
| Матрица                     | 1/4" КМОП, 1280x720                                |
| Переключение день/ночь      | Электромеханический ИК-фильтр                      |
| Объектив                    | 3.6 мм   |
| Минимальная освещенность    | 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0.01 лк @ F1.2 ч/б (ИК выкл.) |
| ИК-подсветка                | До 30 м  |
| Видеовыход                  | 1xBNC (AHD)  |
| Дальность передачи сигнала  | До 500 м (75-5 коаксиальный кабель)                |
| Электропитание              | DC 12 В ±10%                                       |
| Потребляемая мощность       | не более 6 Вт                                      |
| Степень защиты оболочки     | IP 54  |
| Диапазон рабочих температур | 0°C ~ +50°C  |
| Габаритные размеры          | Ø 98 мм × 73 мм                                    |
| Вес                         | 300 г  |

## 3. Комплект поставки

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Видеокамера                | 1шт.   |
| Паспорт изделия            | 1шт.   |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1шт    |
| Индивидуальная упаковка    | 1шт.   |
| Комплект крепежа           | 1 к-т. |

## 4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеокамера соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеокамеры удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

## 5. Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

## 6. Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

## 7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеокамеры требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеокамеры, но не более 30 месяцев с момента выпуска.

Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеокамеры. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

## 8. Габаритные размеры

