



ABC-6011FR2

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

HD-AHD корпусная видеокамера уличного исполнения с ИК подсветкой и фиксированным объективом предназначена для круглосуточного видеонаблюдения вне помещений при любых погодных условиях (-40...+50) и любом уровне освещенности (0 Лк). Видеокамера выполнена по новой технологии AHD, которая соединила в себе функции и особенности технологий аналогового (CCTV) и HD-SDI видеонаблюдения. Теперь AHD видеокамера способна передавать видеоизображения качеством от 1 до 2 МП (в зависимости от типа матрицы) по коаксиальному кабелю, длина сегмента которого может достигать 300 метров.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительный элемент:	1/3" SONY IMX225 CMOS
Количество эффективных пикселей:	1280*960
OSD меню:	есть
Кол-во диодов ИК подсветки:	24
Дальность ИК подсветки, м:	25
Видео выход:	1.0Vp-p/75Ω
Разрешающая способность, МП:	1,3
Отношение сигнал/шум, дБ:	≥ 58
Чувствительность, лк:	0,1\0,01 (при вкл ИК 0 лк)
Скорость затвора, сек:	1/60(1/50)-1/100000
ATW	AWB 2500k-9500k
BLC:	авто
AGC:	авто
DNR:	авто
DWDR:	авто
День&Ночь:	авто
Defog:	авто
Класс защиты:	IP 67
Фокусное расстояние объектива, мм:	3,6
Напряжение питания, В:	12 DC
Потребляемая мощность, мА:	400
Диапазон рабочих температур, °C:	-40...+50
Габаритные размеры (мм)\вес (гр.):	155x66/480

### ОСОБЕННОСТИ

#### ■ 1.3M CMOS

CMOS (КМОП – комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) с разрешениями до 1,3 МП. Важным преимуществом CMOS-матрицы является объединение на одном кристалле аналоговой и цифровой части устройства.

#### ■ AWB

Баланс белого. Электронный процесс, используемый в телекамерах для восстановления истинных цветов.

#### ■ 3D-NR (Noise Reduction)

Цифровое шумоподавление. Эта функция устраняет видеозумы, встречающиеся в видеосигналах, особенно при условиях низкой освещенности.

#### ■ Defog

Убрать эффект задымленности. Эта функция позволяет получать изображения с камеры видеонаблюдения в плохую погоду, например при тумане.

#### ■ DWDR

Широкий Динамический Диапазон. Благодаря технологии DWDR происходит более подробная обработка затемненной области изображения.

#### ■ Авто BLC

Автоматическая компенсация встречной засветки, чтобы можно было опознать объект на переднем плане, когда на заднем располагается источник яркого света.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществившей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеокамер.

Произведено в России ГК АБРОН Холдинг

[WWW.ABRON.INFO](http://WWW.ABRON.INFO)