

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

Телекоммуникационные настенные шкафы серии “Classic” (TWC)



Область применения

Настенные шкафы серии “CLASSIC” (TWC) предназначены для установки малого объема активного и пассивного телекоммуникационного, электротехнического и другого оборудования в стандарте 19" внутри офисных и производственных помещений. Настенные шкафы серии TWC являются универсальными и имеют размеры 532x500мм и 532x600мм (ширина/глубина).

Описание

Шкафы серии TWC представляют собой настенный вариант. Для фиксации на вертикальной поверхности на задней стенке шкафа предусмотрены 4 отверстия под шуруп диаметром 8мм. Дверь имеет как левую, так и правую навеску. Имеется возможность поставки передней двери как полностью металлической, так и с тонированной стеклянной вставкой. Тип двери указывается в маркировке шкафа буквами М или G соответственно.

Ввод кабеля осуществляется через основание шкафа или через крышку, кабельные вводы закрыты установленными заглушками. Размер отверстий кабельного ввода составляет 250x50мм.

Имеется посадочное место в крышке шкафа под установку вентиляторного блока с размерами 440x215 мм.

Боковые стороны шкафа оснащены съемными стенками, за счет чего доступ к установленному в шкаф оборудованию может осуществляться с трех сторон.

Для установки оборудования стандарта 19", шкафы оснащаются двумя парами направляющих. Глубину установки оборудования на направляющих внутри шкафа можно изменять благодаря отверстиям на нижнем основании и верхней раме шкафа.

Наличие на всех металлических частях шкафа заземляющих элементов, возможность соединения заземляющим контуром всех токопроводящих деталей конструкции, а также наличие посадочного места для подключения внешнего заземления делает шкафы электробезопасными.

По желанию заказчика возможно напольное исполнение шкафа. В этом случае шкаф необходимо доукомплектовать 4 ножками с крепежным комплектом, которые устанавливаются в основание шкафа.

Степень защиты шкафа IP 20.

Максимальная допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWC составляет 45 кг.

Основные технические данные

Наименование	Этажность, U(1.75")	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса не более, кг
TWC-065350-G-GY	6	532	500	333	18,2
TWC-095350-G-GY	9			466	22,2
TWC-125350-G-GY	12			599	26,2
TWC-155350-G-GY	15			733	30,2
TWC-185350-G-GY	18			866	34,2
TWC-065350-M-GY	6			333	18,2
TWC-095350-M-GY	9			466	22,2
TWC-125350-M-GY	12			599	26,2
TWC-155350-M-GY	15			733	30,3
TWC-185350-M-GY	18			866	34,2
TWC-065360-G-GY	6		600	333	20,0
TWC-095360-G-GY	9			466	24,0
TWC-125360-G-GY	12			599	28,4
TWC-155360-G-GY	15			733	34,8
TWC-185360-G-GY	18			866	38,8
TWC-065360-M-GY	6			333	20,0
TWC-095360-M-GY	9			466	24,0
TWC-125360-M-GY	12			599	28,4
TWC-155360-M-GY	15			733	34,8
TWC-185360-M-GY	18			866	38,8

Тип исполнения передней двери: G - стеклянная в металлической раме,

M - металлическая

Цвет шкафа: GY - серый

Технические характеристики

Каркас - листовая сталь 1,5 мм

Боковые стенки - листовая сталь 1 мм

Стальная дверь - листовая сталь 1 мм

Стеклянная дверь в стальной раме - листовая сталь 1 мм

Стекло - тонированное, высокопрочное

Направляющие - листовая сталь 1,5 мм

Покрытие - порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное, цвет RAL 7035 (светло-серый)

Базовый комплект поставки:

Шкафы поставляются потребителю в собранном виде, шкаф упакован в одну коробку.

- | | |
|--|---------|
| 1. Шкаф | - 1 шт. |
| 2. Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |
| 3. Ключи для замка | - 2 шт. |
| 4. Заглушки отверстия кабельного ввода | - 2 шт. |
| 5. Заглушка отверстия вентиляторного блока | - 1 шт. |
| 6. Крепёжные изделия (согласно упаковочного листа) | |

Хранение и транспортировка

Изделие может транспортироваться на любые расстояния:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер _____

Дата «__» _____ 201_ г.

Представитель ОТК
М.П.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и _____ руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/claim/>

* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: datarack@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.