



**ABR-420HD2**

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Гибридный видеорегистратор AHD ABRON ABR-420HD2 предназначен для работы с видеокамерами формата AHD(1080p/720p), аналоговыми или IP видеокамерами разрешением до 2MP. Имеет возможность подключения микрофонов и записи аудиофайлов, подключения и управления поворотными PTZ - камерами, подключения тревожных датчиков и исполнительных устройств. Работа по сети осуществляется через бесплатное ПО CMS, браузер IE, мобильные приложения для Android/iOS, интегрирован в ПО Линия как IP-устройство. Информация хранится на жёстких дисках, устанавливаемых в видеорегистратор (в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно).

ХАРАКТЕРИСТИКИ:		
Система	ОС	LINUX
Экран	Монитор	1 или 4 канала
	Видео компрессия	H.264(High Profile)
	Разрешение монитора	VGA /HDMI (1920*1080p)
	Качество воспроизведения	1080p/720p
Видео	Воспроизведение видео	4 канала 1080P@100к/с; 720P@100к/с
	Гибридный режим	Hybrid: 4 канала AHD 1080p + 4 канала IP 1080p; DVR режим: 4 канала 1080/720p/960H; NVR режим: 8 каналов 1080p; 16 каналов 960p; 4 канала 3MP/5MP
	Детектор движения	192 (16*12) зон
Аудио	Аудио компрессия	G.711A
	Режимы записи	Расписание/тревога/детектор движения/время
Запись	Запись видео	1080p/720p@100к/с
	Поиск видео	время /дата /событие/по каналу
Резервное копирование	Резервирование	Сеть, HDD, USBHDD, USBDVD-RW
	Сетевые протоколы	DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL,etc
Сеть	Браузер	Windows IE
	CMS	Бесплатная в комплекте
	Мобильные платформы	Android/iOS
Интерфейс	Видео вход	4*BNC
	Видео выход	1*VGA,1*HDMI

Другое	Аудио вход	4*RCA
	Аудио выход	1*RCA
	Тревожный вход	нет
	Тревожный выход	нет
	Сетевой порт	RJ45 10M/100M Ethernet
	PTZ управление	1*RS485; поддержка PTZ протоколов
	USB порт	2*USB2.0
	HDD	1*SATA (до 4 Тб ) в комплект не входит
	Языки	Английский, Русский
	Питание	DC12V/2A
Размеры, мм	280*230*45	

### ОСОБЕННОСТИ

- H.264 High Profile Compression, 4 канала 1080p/720p
- поддержка Dualstream (главный поток для локального хранения данных, суб-поток для передачи по сети)
- поддержка облачного сервиса, P2P
- поддержка мобильных приложений Android/iOS
- интеграция с ПО Линия
- бесплатная CMS

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от 0°C до 45°C и относительной влажности от 10% до 80%.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществившей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеокамер.