

GL-SW-G201-24P

Коммутатор GIGALINK, управляемый L2,
24 PoE (802.3af/at) портов 10/100/1000Мб/с,
4 SFP, 400Вт

- ✓ Бесшумный
- ✓ Современная система охлаждения

GIGALINK предлагает новую модель для большого корпоративного сегмента. Двадцатичетырех портовый коммутатор GL-SW-G201-24P с тас-таблицей до 8 тысяч адресов может быть источником питания для 24 PoE устройств класса 3 (до 15,4 Ватт). Авто-определение скорости и полярности сведет к минимуму время и сложность подключения.

Коммутатор обладает превосходными характеристиками коммутации. Металлический корпус выполнен в 19" форм-факторе, что позволяет без лишних проблем закрепить его в стойке или серверном шкафу. Низкий уровень шума позволяет монтаж не только в изолированных помещениях, но и в рабочих: таких как офисы, комнаты и другие помещения.



GL-SW-G201-24P

Краткое описание:

Скорость 1000 Мбит/с

PoE 802.3af/at

UP Link 4x1000 Мб/с

Применение:

Ethernet

Fast Ethernet

Gigabit Ethernet

Базовая комплектация:

PoE коммутатор	1шт.
Шнур питания	1шт.
Краткое руководство пользователя	1шт.
Комплект крепления в стойку 19"	1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	GL-SW-G201-24P
Сетевые порты	24x 10/100/1000M RJ45 PoE +4x 10/100/1000M SFP +1x Консольный порт
Метод передачи	Store-And-Forward
Производительность, Гбит/с	52
Сетевая задержка	Менее чем 20 мкс для 64-байтных кадров в store-and-forward режиме для 10 Mbps to 100 Mbps каналов
Суммарная мощность, Вт	400
Буфер пакетов, Мб	4.1
Размер MAC таблицы	8 000 адресов
Адресация	48-bit MAC адрес
MTBF	190,000 часов (~ 21 год)
Сетевые протоколы и стандарты	IEEE 802.3i 10BASET; IEEE 802.3u 100BASETX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1at DTE Power via MDI IEEE802.3ab: 1000Base-T; IEEE802.3z: 1000Base-LX; IEEE 802.3af
Питание	AC100-240V 50/ 60Hz
Температура, °C	Хранение от -20 до +75. Эксплуатация от 0 до +55
Влажность, %	90 без конденсата
Габариты изделия, ГхШхВ, мм	440x315x44
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка
	Габариты, мм	Масса, кг	Габариты, мм
GL-SW-G201-24P	590x445x95	6,150	Габариты зависят от количества заказываемых позиций

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.