



ABR-400MHD

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Мультиформатный видеорегистратор ABRON ABR-400MHD предназначен для работы с видеокамерами формата AHD/CVI/TVI/IP/CCTV разрешением до 2MP. Работа по сети осуществляется через бесплатное ПО CMS, браузер IE, мобильные приложения для Android/iOS. Информация хранится на жёстком диске, устанавливаемом в видеорегистратор (в комплект поставки не входит и приобретается отдельно).

ОСОБЕННОСТИ

- H.264 High Profile Compression, 4 канала 1080N/720p/960H
- поддержка Dualstream (главный поток для локального хранения данных, суб-поток для передачи по сети)
- поддержка облачного сервиса, P2P
- поддержка мобильных приложений Android/iOS
- интеграция с ПО Линия
- бесплатная CMS

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство предназначено для эксплуатации внутри помещений при температуре воздуха от 0°C до 45°C и относительной влажности от 10% до 80%.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеокамер.

ABR-400HD	
ОС	LINUX
Монитор	1 или 4 канала
Видео компрессия	H.264(High Profile)
Разрешение монитора	VGA (1280x1024)/HDMI(1920x1080)
Качество воспроизведения	1080N/720p/960H
Воспроизведение видео	1*1080N@12 к/с; 1*720P@25 к/с
Гибридный режим	Hybrid: 2*AHD 720p +2*IP 720p; DVR режим:4*1080N/720p/960H; NVR: 8*1080p
Детектор движения	192 (16*12) зон
Аудио компрессия	G.711A
Режимы записи	Расписание/тревога/детектор движения/время
Запись видео	4*1080N@50 к/с; 4*720p/960H@100 к/с
Поиск видео	время/дата/событие/по каналу
Резервирование	Сеть, HDD, USB HDD, USB DVD-RW
Сетевые протоколы	DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, etc
Браузер	Windows IE
CMS	Бесплатная в комплекте
Мобильные платформы	Android/iOS
Видео вход	4*BNC
Видео выход	1*VGA, 1*HDMI
Аудио вход	4*RCA
Аудио выход	1*RCA
Тревожный вход	нет
Тревожный выход	нет
Сетевой порт	RJ45 10M/100M Ethernet
PTZ управление	1*RS485; поддержка PTZ протоколов
USB порт	2*USB2.0
HDD	1*SATA до 4 Тб (WD PURX до 6Тб) в комплект не входит
Языки	Английский, Русский
Питание	DC12V/2A
Размеры, мм	235x200x40