



ABC-6012FR2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

HD-AHD купольная видеокамера уличного исполнения с ИК подсветкой и фиксированным объективом предназначена для круглосуточного видеонаблюдения вне помещений при любых погодных условиях (-40...+50) и любом уровне освещенности (0 Лк). Видеокамера выполнена по новой технологии AHD, которая соединила в себе функции и особенности технологий аналогового (CCTV) и HD-SDI видеонаблюдения. Теперь AHD видеокамера способна передавать видеоизображения качеством от 1 до 2 МП (в зависимости от типа матрицы) по коаксиальному кабелю, длина сегмента которого может достигать 500 метров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Чувствительный элемент:	1/4" Aptina AR0141 CMOS
Количество эффективных пикселей:	1280*720
OSD меню:	есть
Кол-во диодов ИК подсветки:	24
Дальность ИК подсветки, м:	25
Видео выход:	1.0Vp-p/75Ω
Разрешающая способность, МП:	1
Отношение сигнал/шум, дБ:	≥ 54
Чувствительность, лк:	0,1/0,05 (при вкл ИК 0 лк)
Скорость затвора, сек:	1/25-1/50000
ATW:	AWB 2500k-9500k
BLC:	авто (вкл/выкл)
AGC:	ручная
DNR:	вкл/выкл
DWDR	авто (вкл/выкл)
День&Ночь:	авто (цвет/ ч/б)
Defog:	вкл/выкл
Фокусное расстояние объектива, мм:	3,6
Напряжение питания, В:	12 DC (400mA)
Диапазон рабочих температур, °C:	-40...+50
Габаритные размеры (мм)\вес (гр.):	155*66/480

ОСОБЕННОСТИ

■ 1.0М CMOS

CMOS (КМОП – комплементарная структура металл-оксид-полупроводник) с разрешениями до 1.0 МП. Важным преимуществом CMOS-матрицы является объединение на одном кристалле аналоговой и цифровой части устройства.

■ AWB

Баланс белого. Электронный процесс, используемый в телекамерах для восстановления истинных цветов.

■ 3D-NR (Noise Reduction)

Цифровое шумоподавление. Эта функция устраняет видеошумы, встречающиеся в видеосигналах, особенно при условиях низкой освещенности.

■ Defog

Убрать эффект задымленности. Эта функция позволяет получать изображения с камеры видеонаблюдения в плохую погоду, например при тумане.

■ DWDR

Широкий Динамический Диапазон. Благодаря технологии DWDR происходит более подробная обработка затемненной области изображения.

■ Авто BLC

Автоматическая компенсация встречной засветки, чтобы можно было опознать объект на переднем плане, когда на заднем располагается источник яркого света.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев с момента продажи, если иное не указано в паспорте изделия. Расширенная гарантия 5 лет предоставляется только в случае предоставления копии действующего договора на монтаж и техническое обслуживание, заключенного с монтажной организацией, осуществлявшей монтаж и поставку оборудования.
2. Гарантия Поставщика распространяется только на дефекты, проявившиеся в течение гарантийного срока и о которых Поставщик был извещен письменно. Расширенная гарантия не распространяется на расходные материалы и поворотные устройства скоростных видеокамер.