



**Сетевая 2.0Мрiх IP камера  
в антивандальном корпусе «минидом»  
с ИК подсветкой**

**GF-IPVIR4306MP2.0-VF**

**Паспорт**



<http://www.gfctv.ru/>

Санкт-Петербург  
-2014-

**1. Назначение**

Сетевая 1.0Мрiх IP камера предназначена для установки в не отапливаемых помещениях (складах, цехах, парковках, подъездах и т.п.) и на улице. Механический ИК фильтр и встроенная ИК подсветка позволяет получить четкое изображение с высокой детализацией, как днем, так и ночью.

## 2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра		Значение
Конструктивное исполнение камеры		Корпус «вандалозащитный «минидом»
Тип чувствительного элемента		1/2.7" Type SONY Exmor CMOS Sensor
Компрессия		H.264
Поток		2Мрiх 1080р 1920x1080рiх 25fps; 720р 1280x720 25fps
Разрешение		Макс: 1920*1080
Объектив		Варифокал f 2.8-12 мм, F1.4
Чувствительность	ИК вкл	0 Лк
	ИК выкл	0.01 Лк
ИК подсветка		36 LED 850 нм
Дистанция подсветки при (f3.6mm@F1.4)		до 30 метров
Скорость (к/с) при разрешении (1920*1080)		25к/с
ONVIF		2.0
Видеовыход		1-LAN
Класс защиты		IP66
Напряжения питания постоянного тока, В		12±10% / POE
Диапазон рабочих температур, °С		от минус 40 до плюс 55
Температура хранения, °С		от минус 30 до плюс 70
Относительная влажность, % , не более		80
Габаритные размеры (диаметр, высота, длина), мм, не более		Ø135x120

## 3. Комплект поставки

Мегапиксельная 2.0 IP камера «минидом» с ИК подсветкой	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.
Диск с ПО	- 1шт

## 4. Подключение

<b>Внимание!</b>	<i>Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании.</i>
------------------	---