



Охранно-пожарная панель

«Контакт GSM-10»

Глава 3

Технические характеристики

Санкт-Петербург
2009

3. Технические характеристики

Таблица 3.1

Основные технические характеристики «Контакта GSM-10»

Техническая характеристика	Значение
Линия связи	Сеть GSM
Контроль состояния линии связи	есть
Количество подключаемых шлейфов	2
Настройка порогов срабатывания (сопротивления) проводного шлейфа	есть
Количество радиоканальных зон (охранных)	32
Типы подключаемых проводных датчиков	Все датчики, которые не питаются по шлейфу
Раздельная постановка разделов под охрану	есть
Снятие и постановка под охрану с помощью клавиатуры	есть
Количество одновременно используемых радиобрежков (радиометок)	16
Программирование с компьютера	есть
Программирование с клавиатуры	есть
Протокол обмена	Ademco ContactID
Выходы для управления исполнительными устройствами (с открытыми коллекторами)	2 выхода с максимальной нагрузкой 300 мА
Диапазон рабочих температур	-30...+35°C
Напряжение питания	12 ± 2 В
Контроль наличия основного питания	есть
Энергопотребление в режиме передачи по сети GSM (тип передачи CSD)	не более 350 мА
Габаритные размеры	160×100×30 мм