



**Сетевая 1.0Мріх IP камера
в корпусе «минидом»
со звуковым каналом
и ИК подсветкой**

GF-IPDIR4454MPA1.0

Паспорт



<http://www.gfcctv.ru/>

Санкт-Петербург
-2014-

1. Назначение

Сетевая 1.0Mpix IP камера предназначена для установки в отапливаемых помещениях. Механический ИК фильтр и встроенная ИК подсветка позволяет получить четкое изображение с высокой детализацией, как днем, так и ночью.

2. Основные технические характеристики.

Наименование параметра	Значение	
Конструктивное исполнение камеры	Корпус «минидом»	
Тип чувствительного элемента	1/4 Type CMOS Sensor	
Компрессия	H.264	
Поток	720p., 1280x720 25fps	
Разрешение	Макс: 1280*720	
Объектив	f 3.6 мм, F1.4	
Чувствительность	ИК вкл	0 Лк
	ИК выкл	0.1 Лк
Звуковой канал	двухсторонний	
ИК подсветка	2 LED 850 нм	
Дистанция подсветки при (f3.6mm@F1.4)	до 15 метров	
Скорость (к/с) при разрешение (1280*720)	25к/с	
ONVIF	2.0	
Видеовыход	1-LAN	
Напряжения питания постоянного тока, В	12±10%	
Диапазон рабочих температур, °C	от 0 до плюс 55	
Температура хранения, °C	от минус 30 до плюс 70	
Относительная влажность, % , не более	80	
Габаритные размеры (диаметр, высота, длина), мм, не более	Ø139x68	

3. Комплект поставки

Мегапиксельная 1.0 IP камера «минидом» с ИК подсветкой	- 1шт.
Паспорт	- 1шт.
Упаковка	- 1шт.

4. Подключение

Внимание!	<i>Подключение и монтаж TV камеры производить только при отключенном питании.</i>
-----------	---