


5454052 MTV500E электронный диммер Yokis

Общие сведения:

Напряжение 230В переменного тока (+10%; -15%) 50
Гц
Мощность нагрузки минут. 5 VA - max. 500 VA (300
VA для герметичных банок)
Интенсивность тока: 1.3A max. 2.2A
Размеры: 35 x 37 x 12 мм
Рабочая температура -20°C до +40°C
Влажность от 0 до 99%
Монтаж: Коробки для скрытой настенной установки
Производитель: Франция



Гарантия: 5 лет с момента производства

Преимущества Yokis:

- Память последнего установленного уровня;
- Определяется минимальный уровень затемнения;
- Простая установка, без нейтрального провода, совместим со всеми доступными на рынке системами электроустановок;
- 100% бесшумный;
- 100% водонепроницаемый, для использования на открытом воздухе;
- 100% микропроцессорный электронный модуль;
- Уменьшенный потребляемый ток, зависит от уровня яркости ламп накаливания.

Описание продукта:

Работает с нагрузками: стандартные лампы, галогенные лампы, трансформаторы 12В ферромагнитные и электронные трансформаторы тороидальные, вентиляторы > 10VA.

Не работает с нагрузкой люминесцентные лампы

Включение-выключение: Одно короткое нажатие включит освещение с яркостью установленной ранее. Функции мягкого включения и выключения продлевают срок службы ламп. Нажмите дважды, чтобы включить яркость освещения на 100%. Последовательности нажатий могут быть использованы для установки различных уровней яркости см. таблицу 1. – «Программирование модуля».

Диммирование: Удерживайте кнопку включения нажатой для установки яркости освещения и запоминания значения. Модуль запомнит значение яркости, как только кнопка будет отпущена. Повторное нажатие кнопки изменит состояние яркости на противоположное значение.

Память: Удерживайте кнопку нажатой и отпустите ее, чтобы запомнить значение яркости. Этот уровень будет вызван из памяти при повторном включении коротким нажатием.

100% яркость: Нажмите кнопку включения дважды, чтобы включить 100% яркость освещения. Режимы работы модуля (память, 100% яркость или предустановленные значения)

По умолчанию модуль сконфигурирован следующим образом:

память	1 нажатие
100%	2 нажатия
60%	3 нажатия
40%	4 нажатия
25%	5 нажатий
10%	6 нажатий

Однако, в некоторых приложениях требуется 100% яркость при 1 нажатии на кнопку и 2 нажатия активируют память. Такую последовательность можно активировать/ деактивировать 24 короткими нажатиями.

Режим минимального освещения: для активации режима удерживайте кнопку нажатой при выключенном освещении. Отрегулируйте необходимый уровень минимального освещения удерживая кнопку нажатой. Затем коротко нажмите кнопку 27 раз и модуль мигнет 7 раз для подтверждения записанного значения. Нажмите коротко 28 раз для возврата значения по умолчанию (подтверждение- 8 миганий).

Блокировка конфигурации: нажмите коротко 21 раз для блокировки конфигурации от изменений (1 мигание). Разблокировка – 23 нажатия (3 мигания).

Особенности продукта:

Монтаж в коробке за выключателем 65мм глубиной min. 40 мм (с выключателем).

Работает с кнопками, оснащенными световыми оповещателями (макс. 20) с помощью одного аксессуара BV40 (арт. 02984).

Может быть использован в 3 и 4-проводных системах.

Допустимые нагрузки	
Резистивная нагрузка мин.3Вт (W) - макс.мощность 500Вт (W)	
230В спиральные лампы накаливания	примечание 2
230В галогенные лампы	примечание 2
Нагревательные элементы и конвекторы	примечание 2
Индуктивная нагрузка мин.11 ВА (VA) - макс. 500 ВА (VA)	
Низковольтные 12В лампы накаливания с ферромагнитным трансформатором	прим.2,5
Низковольтные 12В лампы накаливания с тороидальным трансформатором	прим.2,5
Электроприводы, аэраторы, вентиляторы	прим.2
Флуорисцентные лампы с ферромагнитным балластом	
Металлогалогенные лампы	
Емкостная нагрузка мин.11 ВА (VA) - макс. 500 ВА (VA)	
Низковольтные 12В лампы накаливания с электронным трансформатором	прим.2,5
Стандартные энергосберегающие лампы	прим.1,2,3,4
Диммируемые энергосберегающие лампы	прим.1,2,3
Флуорисцентные лампы с электронным балластом	прим.1,2,3,4
Светодиодные лампы 230В	прим.1,2,3
Светодиодные лампы 12В с диммером	прим.1,2,3

Примечание 1. Используйте от 1 до 3 CHR3W параллельно нагрузке

Примечание 2. Устройства серии 2000 предпочтительнее, если сеть с нейтралью. Это не относится к модулям MTV и MTVT

Примечание 3. Максимальная мощность 250 VA

Примечание 4. Не совместимы с MTV и MTVT

Примечание 5. Никогда не смешивайте ферромагнитные, электронные и тороидальные трансформаторы при использовании низковольтных осветительных ламп.