



КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2ПМ

ООО НПКФ «Комплектстройсервис»
Россия, г. Рязань, пр. Яблочкова, д.5, корп.1
Тел. (4912) 24-92-15 Тел./факс (4912) 45-66-48
E-mail: info@kssr.ru
<http://www.kssr.ru>

1. Назначение

1.1. Коробка универсальная УК-2ПМ (в дальнейшем – коробка) предназначена для монтажа систем охранно-пожарной сигнализации, теленаблюдения, а также для монтажа других цепей переменного и постоянного тока.

1.2. Коробка представляет собой конструкцию, состоящую из клеммной колодки на 4 контакта, которая крепится к стене при помощи двух винтов – саморезов, и крышки, закрепляющейся на клеммной колодке при помощи винта-самореза. Провода шлейфа, предварительно обесточенные, зажимаются винтами внутри колодки.

Внимание! При монтаже контактную часть провода шлейфа необходимо зачистить и заправить внутрь колодки в два сложения!

2. Технические характеристики

Напряжение, подаваемое на контакты, В, не более	36
Ток через контакты, А, не более	0,5
Количество коммутируемых цепей	4
Количество точек присоединения проводов	8
Масса, кг, не более	0,02
Условия эксплуатации:	
диапазон рабочих температур	минус 50...+50
относительная влажность воздуха при +35°C без конденсации влаги, %, не более	98

3. Подготовка к работе

3.1. Монтаж коробок должен производиться квалифицированным персоналом.

3.2. По окончании монтажа необходимо провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

4. Упаковка, хранение, эксплуатация

- 4.1. Коробки транспортируются в упаковке производителя без ограничения расстояния в условиях, исключающих механическое повреждение.
- 4.2. Коробки допускается хранить в помещениях при температуре от минус 50°С до +55°С и относительной влажности до 98% в упаковке производителя при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
- 4.3. Перед подключением в отапливаемом помещении после хранения в условиях отрицательных температур коробки необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.
- 4.4. Коробки не требуют обслуживания в процессе эксплуатации при соблюдении потребителем правил эксплуатации. При проведении капитального ремонта необходимо исключить попадание строительных материалов на поверхность контактов

5. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу коробок в течение пяти лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенных в настоящей этикетке.

6. Комплект поставки

Клеммная колодка на 4 контакта	- 1 шт.
Крышка	- 1 шт.
Винт-саморез 2,9 x 13	- 1 шт.
Винт - саморез 2,5 x 25	- 2 шт.
Этикетка	- 1 шт.
Упаковка	- 1 шт.

7. Свидетельство о приемке

Коробка универсальная УХ-2ПМ изготовлена в соответствии с действующей документацией и признана годной к эксплуатации

Подпись



Дата приемки

08-15

Штамп ОТК